

TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS

<u>Características / Modelo</u>								
	ST-400	ST-500	ST-600	ST-620	ST-700	ST-800	ST-900	ST-1000
<u>Escala da temperatura</u>	-50+420°C	-30+260°C	-60+500°C	-50+550°C	-50+550°C	-50+850°C	-60+1000°C	-50+1850°C
<u>Resolução da temperatura</u>	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
<u>Precisão da temperatura</u>	±4°C	±2°C	±2°C	±2°C	±2°C	±2°C	±1°C	±1°C
<u>Mira Laser</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>Distância Focal</u>	12:01	08:01	12:01	12:01	12:01	30:01	50:01	50:01
<u>Entrada para Sonda Externa</u>	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
<u>Função Máxima/Mínima</u>	✗	✓	MÁXIMA	✓	MÁXIMA	✓	✓	✓
<u>Conexão com PC</u>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
<u>Emissividade</u>	0,95 FIXO	0,95 FIXO	0,95 FIXO	0,1-1,0	0,1-1,0	0,1-1,0	0,1-1,0	0,1-1,0
<u>Bateria</u>	BAT. 9V	BAT. 9V	2 PIL. AAA	2 PILHAS AA	BAT. 9V	BAT. 9V	2 PIL. AAA	BAT. 9V
<u>Dimensão</u>	153x101x43mm	82x42x160mm	49x133x146mm	160x98x41mm	145x93x42mm	100x56x230mm	47x197x203mm	141x52x203mm
<u>Peso</u>	148gr	180gr	222gr	148gr	175gr	290gr	386gr	305gr
<u>OBSERVAÇÕES</u>		Acompanha Estojo		Alarme para máxima e mínima, Ajuste do ponto 0, Temperaturas Média e Diferencial	Alarme de Máxima e Mínima	Alarme de Máx. e Mín., Função DIF e AVG, Acompanha Sonda Tipo "K"	Alarme de Máx. e Mín., Função DIF e AVG, Acompanha Maleta	Alarme Máx e Mín, Tripé, Software, Maleta, Função DIF e AVG, Acompanha Sonda Tipo "K"